

## PORTE SONDE DERIVATION PSS 8

La série de porte-sonde PSS 8 est un boîtier avancé pour la connexion hydraulique en dérivation. Une fois installée, l'électrode restera en contact avec le fluide tout le temps, permettant les lectures les plus précises possibles. Il existe quatre versions différentes pour satisfaire tous les besoins.



**Code: 9900103090**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Boîtier support de sonde pour trois(3) diamètre sondes 12 mm.  
Pression jusqu'à 5 bar  
Température jusqu'à 40°C  
Echelle pH: 4,0÷10 pH

### Champ d'application:

- Eaux usées
- Eau potable
- Tours de refroidissement
- Osmose inverse
- Irrigation
- Piscine

### CARACTERISTIQUES

- Entrée/Sortie: 8x12 mm (tube)
- Connexion sonde = PG 13,5 mm
- Matériaux support **PP Black**
- Matériaux verre
  - PMMA transparent
- Echelle pression:
  - 5 bar à 40°C
- Capteur de débit par capteur Reed à 0.5 Bar de pression minimale.
- Compatibilité chimique pour échelle de pH :
  - 4,0÷10 pH Corps transparent

### Modèles de sonde:

**pH & Redox** 13.5 mm  
**Température** 13,5 mm  
**Conductivité** 13.5 mm  
**Oxygène** 13.5 mm



### DIMENSIONS

