

Seko SpA déclare que le code de la pompe PPR0007A1000A présente les caractéristiques suivantes:



<b>CERTIFICATION</b>	CE
<b>TYPE</b>	PR-7
<b>ALIMENTATION</b>	230 Vac
<b>CONSOMMATION</b>	3,5 W
<b>MATERIAU TUBE MEMBRANE</b>	SANTOPRENE (6x10)
<b>CC/TOUR</b>	2,5
<b>DEBIT</b>	Réglable de 1 à 7 l/h
<b>CONTREPRESSION</b>	0,1 BAR
<b>MPA</b>	0,01
<b>PSI</b>	1,450
<b>GPD</b>	44,35
<b>GPH</b>	1,848
<b>DEGRE ISOLATION</b>	IP 65
<b>TYPE DE DOSAGE</b>	VITESSE REGLABLE
<b>TEMPERATURE DE TRAVAIL</b>	5-50°C
<b>TEMPERATURE DE STOCKAGE</b>	-20÷60°C

#### KIT D'INSTALLATION

<b>SUPPORT DE FIXATION</b>	Support mural avec vis et cheville
<b>ASPI / REFOULEMENT</b>	Couronne 4m PVC souple 4x6
<b>FILTRE À PIED</b>	Filtre à grille en plastique avec poids céramique
<b>KIT D'INJECTION</b>	Passerelle cloison INOX

#### DIMENSIONS



