

ProKlyn

Station de nettoyage par pulvérisation et rinçage

Le nettoyage des sols, murs et autres surfaces dures est plus facile que jamais avec ProKlyn, le système de pulvérisation professionnel mural qui bénéficie de la précision de la marque SEKO pour réduire la consommation d'eau et de produits chimiques.

Disponible sous forme de système à un ou deux produits, ProKlyn est facile à installer et nettoie, désinfecte et rince les surfaces via un pistolet pulvérisateur ergonomique et un tuyau de qualité alimentaire.

La conception simple, épurée et robuste du système comprend un venturi en laiton (externe) et en polypropylène (interne) pour une durabilité et une excellente compatibilité chimique. Et comme l'ensemble de l'unité est conforme aux normes HACCP, il est parfaitement adapté aux exigences des applications agroalimentaires, Piscines, restauration.

- ProKlyn « 1 produit » pour les opérations de nettoyage/rinçage
- ProKlyn « 2 produits » pour les opérations de nettoyage/rinçage/désinfection



Caractéristiques

- Dosage d'un ou deux produits chimiques et rinçage
- Corps en laiton nickelé pour une excellente résistance et robustesse
- Le venturi interne est extractible et interchangeable et fabriqué en polypropylène pour une compatibilité chimique supérieure
- Aspiration haute performance pour un fonctionnement optimal dans toutes les conditions de travail
- Sélecteur à deux produits conçu pour être compatible avec la plupart des produits chimiques
- Tuyau de décharge de qualité alimentaire
- Pistolet à jet réglable, anti-choc et anti-choc thermique
- Kit d'installation inclus et complet avec accessoires de montage et d'aspiration, tresse d'arrivée, tuyau de refoulement, pistolet et support de bidon

Applications:



Specification

Température max.	50°C
Pression	2 - 6 bar
Débit	7 l/m
Taux de dilution	de 0.5% à 11%
Dimensions et poids	360 x 270 x 90 mm (H x L x P)
Longueur tuyau	10 - 25 m
Support bidon	5 - 20 l
Modèles	Modèles 1 ou 2 produits



Clé de Codification

1°	Modèle	
POS	Centrale de Nettoyage Prowash	
	2°	Nombre de produits
	1	1 produit
	2	2 produits
	3°	Longueur de tuyau
	00	sans tuyau
	05	Tuyau longueur 5 mètres
	10	Tuyau longueur 10 mètres
	15	Tuyau longueur 15 mètres
	20	Tuyau longueur 20 mètres
	25	Tuyau longueur 25 mètres
	4°	Type de vanne ou disconnecteur
	0	Vanne anti-pollution avec deux clapets AR 
	H	Disconnecteur BA 
	C	Vanne CA - ACSE 
	5°	Support bidon
	0	sans support bidon
	A	support bidon 5 litres
	B	support bidon 10 litres
	C	support bidon 20 litres
	6°	Type de Pistolet
	PA	Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout rapide 
	PS	Pistolet LW renforcé avec embout rapide 

POS	1	00	C	A	PA	0	00000
-----	---	----	---	---	----	---	-------



Kit d'installation inclus :

- 1 ou 2 lignes d'aspiration longueur 2 mètres (suivant modèle)
- 1 ou 2 crépines avec lesteur (suivant modèle)
- 1 sachet de 15 buses de dilution
- 1 insert venturi vert
- 1 sachet de visserie et joints

Dilutions :

Ces valeurs sont données à titre indicatif, afin de définir la buse de dilution, en fonction de la concentration désirée.



TABLEAU DES DILUTIONS - ProKlyn

rose	0,50%	bleu	5,50%
violet	0,80%	blanc	6,80%
turquoise	1,50%	rouge	8,60%
jaune	1,80%	beige	10,50%
marron foncé	2,50%	noir	10,80%
orange	2,60%	gris	10,90%
vert	3,20%	sans buse	11,00%
marron clair	4,90%	incolore	

Conditions des test :

- Tuyau 20 mètres, pistolets bleu, insert venturi Vert
- Pression dynamique de l'eau = 3 Bar (eau froide)

DIMENSIONS

