

KIT ISOLATION PROCESS

Applications:



Traitement
des eaux



Industrie



Technidose propose des kits d'isolation pour vos process.

Ces kits comprennent :

une vanne ¼ de tour

des raccords entrées/sorties pour connexion aux tuyaux souples, semi-rigides ou au réseau rigides.

L'étanchéité est réalisée à l'aide de joints toriques



Avantages:

- Kits fiables et résistants
- Kits offrant une large flexibilité à vos installations
- Large possibilité de diamètre de connexions
- Adaptable à vos installations existantes.
- Possibilité d'utiliser ce kit pour isoler sa pompe et changer son diamètre de tuyaux
- Large choix de matières
- Evite la purge des réseaux lors des phases de maintenance
- Rapide à installer



ASPI

REFOUL



KITS TECHNIDOSE - CLE CODIFICATION

KIT

KITIS kit d'isolation avec vanne quart de tour et raccords pour connexion tuyaux souple. Etanchéité par joints toriques

Diamètre tuyau

A	04x06
B	06X08
C	08X10
D	09X12
E	10X12
F	Tuyau Ø4 mm intérieur
G	Tuyau Ø5 mm intérieur
H	Tuyau Ø6 mm intérieur
I	Tuyau Ø8 mm intérieur
J	Tuyau Ø10 mm intérieur

Type raccord entrée

CT	Raccord à coiffe TEFEN - pour tuyau PVC souple, PEBD, PTFE
CS	Raccord à coiffe SERTO pour PVDF (valable aussi pour PEBD/PTFE) - raccord à bague
CA	Raccord cannelé
FI	Raccord Fileté
TA	Raccord taraudé

Matériau raccord entrée

1	NYLON
2	INOX
3	PVC
4	PVDF
5	POLYPROPYLENE
6	POM ACETAL

Matériau vanne

3	PVC
4	PVDF
5	POLYPROPYLENE
6	POM ACETAL

Joints

1	FPM
4	EPDM

Matériau raccord sortie

CT	Raccord à coiffe TEFEN - pour tuyau PVC souple, PEBD, PTFE
CS	Raccord à coiffe SERTO pour PVDF (valable aussi pour PEBD/PTFE) - raccord à bague
CA	Raccord cannelé
FI	Raccord Fileté
TA	Raccord taraudé

Diamètre tuyau

A	04x06
B	06X08
C	08X10
D	09X12
E	10X12
F	Tuyau Ø4 mm intérieur
G	Tuyau Ø5 mm intérieur
H	Tuyau Ø6 mm intérieur
I	Tuyau Ø8 mm intérieur
J	Tuyau Ø10 mm intérieur

Option Double enveloppe

0	Sans double enveloppe
1	Avec double enveloppe

Personnalisation

0	Personnalisation
---	------------------

KITIS A CT 4 4 1 CT A 0 0