



CARACTERISTIQUES:

- Porte sonde pour installation en pression
- Inclinaison maximale de 45° dans le sens du flux
- Position verticale ou inclinée
- Permet d'immerger la sonde directement dans le tuyau où passe l'échantillon à mesurer

CHAMP D'APPLICATION:

- Piscine
- Eaux usée
- Tour aero-réfrigérante
- Cultures/ Irrigation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Connexion	Fixation sonde	Max température	Max pression	Matériau corps	Joint
PSS 3 court	½" G.M.	PG 13.5 ou Ø 12mm	60°C	7 bar	PVDF	Viton V747-75

Description composants:

N°	Description
1	Serrage sonde PG 13,5 mm M, corps en PVDF blanc
2	Joint ORM 0110-30 - 11,0X3,0 - FPM 75.5/VA 75 - DIN3770
3	Ancrage métallique « Cobra »
4	Joint plat Ø17X12X2mm - V747-75 (FPM 70SH A)
5	Porte-sonde Filetage 1 : 13,5 mm F, Filetage 2 : ½ G M, corps en PVDF blanc
6	Joint 2-211 - 20,22X3,53 - V747-75 (FPM)

Installation pour tuyauterie de Ø63 et supérieur

DIMENSIONS

